

EFPET800 阻燃母粒采用进口 PET 树脂做载体，与聚酯树脂有良好的相溶性及高效的分散性和阻燃性，是目前市场上 PET 阻燃产品的首选。EFPET800 的环保性完全符合欧盟 RoHS 和 REACH 指令要求。

物性指标：

性 能	合格范围	单位
外观	白色颗粒	白色颗粒
有效含量	60	%
熔点	215-225	℃
水 份	≤0.30	%
分解温度	≥330	℃

产品特点：

- 1、无卤环保、添加量少，无粉尘，无损耗，易加工，对设备、模具无腐蚀，制品密度小，性价比高，电性能好，无烟，具有良好的物理机械性能。
- 2、提高下料速度，产量增加，降低成本，制品性能稳定。
- 3、包装体积明显减小，大幅降低运输成本，尤其是通过海运的出口企业。比如:20 尺柜最多可装 12-14 吨，母粒可装 20-22 吨。

使用方法:

在 PET 中添加 3%，氧指数可以达到 28 以上；添加 5%，氧指数可以达到 32 以上。PET 主原料及本阻燃母粒按正常烘干后进入螺杆，阻燃母粒应放入计量装置里按要求精确称量后加入。（注：烘干温度在 100°C-110°C，3-4 小时）。

包装与规格

本品用纸塑复合袋包装，每袋净重 25±0.1Kg。

贮存和运输

产品应存放在干燥通风的库房内。 本品为非危险品，其他操作请参照厂家提供的 SDS 指示。

如有任何问题，请联系我公司技术服务人员进行沟通。联系电话：+86-536-8206760