

BT90 阻燃母粒有效成分为阻燃剂十溴二苯乙烷和三氧化二锑，载体树脂为 EVA/POE/LDPE 等。母粒能有效避免生产过程中的粉尘吸入和皮肤接触等健康危害。

产品规格

项目	规格
十溴二苯乙烷(%)	67.0-69.0
三氧化二锑(%)	21.0-23.0
载体树脂(%)	9.0-11.0
外观	白色颗粒
水分(%)	≤0.2
溴含量(%)	≥54
颗粒大小	3mm*2mm
白度	≥90

应用范围

BT90 阻燃母粒能和其他添加剂混合直接用于阻燃改性塑料的混配生产。相比粉末形态的十溴二苯乙烷和三氧化二锑，BT90 母粒能赋予聚合物更好的抗冲击性能。BT90 母粒适用于 PA6, PA66, ABS, PP, PE, PBT, PVC, HIPS 等聚合物，可 1:1 替代原粉添加数量。

包装与规格

本品用纸塑复合袋包装，每袋净重 25±0.1Kg。

贮存和运输

产品应存放在干燥通风的库房内，若因长期储藏或不慎受潮，在 80~110°C 干燥 2~4 小时后即可继续使用。本品为非危险品。其他操作请参照厂家提供的 SDS 指示。

如有任何问题，请联系我公司技术服务人员进行沟通。联系电话：+86-536-8206760